

Semi-Industrie Touch Monitor PC: MPS 10-46" - Windows 7 Pro / 8.1 Pro / 10 Pro

Der MPS Touch-PC ist ein robuster Allrounder in edlem Gehäuse für jeden Bereich. Die Multi-Touchscreens (z.B. für Info-Terminals oder Erfassungs-Terminals mit Fingerbedienung) besitzen eine schlagfeste und äußerst robuste, hochwertige und rahmenlose Oberfläche im Smartphone-Look aus gehärtetem Glas, entwickelt für den Einsatz in rauhen Arbeitsumgebungen. Die vielen Auflösungsvarignten lassen keine Wünsche offen und die Rechenleistung dieses Systems bietet genügend reservern für eine Vielzahl von verschiedensten Anwendungen. Die lüfterlosen MPS-PCs sind komplette Windows PCs, ohne dass sie sichtbar dicker als herkömmliche TFTs sind. Zum Einsatz kommt ein stromsparender i5-Core Prozessor und sind mit integriertem WLAN ausgestattet. Der mitgelieferte Standfuß (für MPS10/15/18/21) ist für normalen Desktop-Betrieb bestens geeignet. Die VESA Befestigung ermöglicht zusätzlich einfachste Montage, mit handelsüblichen Monitorhaltern oder industrietauglichen Halterungen, für vertikale- oder Decken-Befestigung.



Spezifikation

Prozessor und Betriebssystem

- CPU: Intel Celeron 1037U (2 x 1,8 GHz) oder Core i5-3337U (bis 2 x 2,7 GHz) oder Core i3
- Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro, Linux auf Anfrage

Speicher

- RAM: 2 GB RAM, optional: 4 GB
- Festplatte: 320 GB HDD oder 32 256 GB SSD

Bildschirm und Touchscreen

- 10,1" (1280x800), 15,6" (1366x768), 18,5" (1366x768), 21,5" (1920x1080), 31,5" (1920x1080), 42,0" (1920x1080), 46,0" (1920x1080)
- projektiv-kapazitiver Multi-Touchscreen (10-fach), stift- und fingerbedienbar

Schnittstellen

- 2 x USB 3.0 Typ A
- 2 x USB 2.0 Typ A
- 1 x LAN (RJ-45) 10/100/1000 Mbit
- 1 x WLAN
- 1 x VGA
- 1 x HDMI
- 1 x Lautsprecheranschluß
- 1 x Mikrofonanschluß
- 1 x Netzteilbuchse

Tasten und Anzeigen

• 1 x Ein / Aus - Taste

Stromversorgungsvarianten

• Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 12 VDC/ 5 A

Abmessungen, Gewicht und Befestigung

- 10,1": 292 x 212 x 43 mm, 6,8 kg, VESA-Befestigung 100x100 mm
- 15,6": 389 x 246 x 47 mm, 8,1 kg, VESA-Befestigung 100x100 mm
- 18,5": 470 x 290 x 51 mm, 9,1 kg, VESA-Befestigung 100x100 mm
- 21,5": 537 x 329 x 51 mm, 10,1 kg, VESA-Befestigung 100x100 mm
- 31,5": 790 x 489 x 78 mm, ca. 20 kg, VESA-Befestigung 200x200 mm
- 42,0": 1027 x 619 x 75 mm, ca. 27 kg, VESA-Befestigung 400x200 mm
- 46,0": 1147 x 692 x 76 mm, ca. 35 kg, VESA-Befestigung 400x200 mm
- bei MPS10/15/18/21 mitgelieferter Desktop-Standfuß, optional: Wand-Befestigung über VESA

Betriebsumgebung

- Temperatur: Betrieb 0 bis 40 °C
- Feuchtigkeit: 0 bis 90 % n.k.

Zulassungszeichen

• CE, FCC Class B



Anschlußseite