

## SPC-N - Stainless Steel PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

### 270126 Stainless Steel-PC SPC15N-HD320

Intel Atom Quad Core N2930 4x1,83GHz, 15" TFT 1024x768, LED Backlight, resistiver Touch, finger-/ stift- und handschuhbedienbar, 4 GB RAM, 320 GB Sata-HDD, 2x GBit-LAN, 3x USB 2.0, 1x USB3.0, 2x RS232, 1x RS485, 2x Audio-line-out, lüfterloses Edelstahlgehäuse mit I/O-Abdeckung, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 398x316x51mm, AC-Netzteil, 1 Jahr Gewährleistung



### 270136 Stainless Steel-PC SPC17N-HD320

Intel Atom Quad Core N2930 4x1,83GHz, 17" TFT 1280x1024, LED Backlight, finger-/ stift- und handschuhbedienbar, 4 GB RAM, 320 GB Sata-HDD, 2x GBit-LAN, 3x USB 2.0, 1x USB3.0, 2x RS232, 1x RS485, 2x Audio-line-out, lüfterloses Edelstahlgehäuse mit I/O-Abdeckung, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 432x358x55mm, AC-Netzteil, 1 Jahr Gewährleistung



### 270146 Stainless Steel-PC SPC19N-HD320

Intel Atom Quad Core N2930 4x1,83GHz, 19" TFT 1280x1024, LED Backlight, resistiver Touch, finger-/ stift- und handschuhbedienbar, 4 GB RAM, 320 GB Sata-HDD, 2x GBit-LAN, 3x USB 2.0, 1x USB3.0, 2x RS232, 1x RS485, 2x Audio-line-out, lüfterloses Edelstahlgehäuse mit I/O-Abdeckung, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 470x389x55mm, AC-Netzteil, 1 Jahr Gewährleistung



### 270242 MS-Windows® 7 Professional 32Bit OEM

Betriebssystem ist mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert

### 270244 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64Bit OEM

Betriebssystem ist mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert

### 270330 Schutzfolie für SPC



### 270342 SSD 64 GB statt HDD für SPC

### 270344 SSD 128 GB statt HDD für SPC

### 270360 WLAN 802.11a/b/g-Erweiterung inkl. Antenne 120mm

RP-SMA-Anschluß, 360°, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 120mm



**SPC-N - Stainless Steel PC: Varianten & Zubehör**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>270362</b>	<b>WLAN-Antenne m. Magnetfuß, 1,5m Kabel, 5dBi Omni</b> Antennenfuß mit Magnet, RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 240	
<b>270363</b>	<b>WLAN-Antenne m. Klettverschluss, 3m Kabel, 7dBi Omni</b> Antennenfuß mit Klettverschluss-Befestigung, RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 7dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 300	
<b>270364</b>	<b>WLAN-Antenne 5dBi Omni, 200mm, RP-SMA-Anschluß</b> vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 200	
<b>270366</b>	<b>WLAN-Antenne 9dBi Omni, 380mm, RP-SMA-Anschluß</b> vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 8,5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 1,8:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 380	
<b>270410</b>	<b>Ersatz-Netzteil 100-240 VAC mit Anschluss-Stecker</b>	
<b>270412</b>	<b>KFZ-Netzteil/Ladegerät 11-16 VDC</b> mit Zigarettenanschlußstecker	

**SPC-N - Stainless Steel PC: Varianten & Zubehör**

---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

---

**270414**     **KFZ-Netzteil/Ladegerät 12-32 VDC**  
mit Zigarettenanschlußstecker



**270460**     **Ersatz-Anschlusskabelsatz IP65 für SPCiD**



**270510**     **RAM Befestigung SET m.VESA-Adapter75x75 f.SPC**  
D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 75x75



**270543**     **Stahl-Wandhalter 17mm-flach 30kg, Befestigungsmat.**  
VESA 50x50+75x75+100x100+200x200, Abmessungen (H x B x T): 26 x 22 x  
1,7cm, Eigengewicht 1.8kg, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)

