

SRK - Stainless SR(sunlight readable)-PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

274005 CPU Downgrade auf Intel® Celeron J1900

Intel® Celeron J1900 (bis 4x 2,42 GHz) + Anpassung statt Intel® Core i5

274007 CPU Upgrade auf Intel® Core i7-7700U


Intel® Core i7-7700U (bis 2x 3,4 GHz) statt Intel® Core i5

274009 Temp.Erw. auf -20° bis +60°C mit Intel® Atom E3940


Intel® Atom x5-E3940 (bis 4x 1,8 GHz) + Anpassung statt Intel® Core i5

274117 Stainless Steel SR-PC SRK12cap-i5-4/64GBIntel® Core i5-6300/7300U, 12,1" TFT 1024x768 Sunlight Readable 1000cd/m²,
capazitiver Multi-Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, Ethernet
10/100/1000, 2xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT
380x290x67 mm, für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz,
AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr Gewährleistung**274120 Stainless Steel SR-PC SRK15res-i5-4/64GB**Intel® Core i5-6300/7300U, 15" TFT 1024x768 Sunlight Readable 1000cd/m²,
resistiver Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, Ethernet 10/100/1000,
1xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 380x290x67 mm,
für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz, AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr
Gewährleistung**274122 Stainless Steel SR-PC SRK15cap-i5-4/64GB**Intel® Core i5-6300/7300U, 15" TFT 1024x768 Sunlight Readable 1000cd/m²,
capazitiver Multi-Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, Ethernet
10/100/1000, 2xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT
380x290x67 mm, für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz,
AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr Gewährleistung**274130 Stainless Steel SR-PC SRK17res-i5-4/64GB**Intel® Core i5-6300/7300U, 17" TFT 1280x1024 Sunlight Readable 1000cd/m²,
resistiver Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, Ethernet 10/100/1000,
1xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 425x361x68 mm,
für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz, AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr
Gewährleistung**274132 Stainless Steel SR-PC SRK17cap-i5-4/64GB**Intel® Core i5-6300/7300U, 17" TFT 1280x1024 Sunlight Readable 1000cd/m²,
capazitiver Multi-Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, Ethernet
10/100/1000, 2xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT
425x361x68 mm, für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz,
AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr Gewährleistung

SRK - Stainless SR(sunlight readable)-PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
274140	Stainless Steel SR-PC SRK19res-i5-4/64GB Intel® Core i5-6300/7300U, 19" TFT 1280x1024 Sunlight Readable 1000cd/m ² , resistiver Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, Ethernet 10/100/1000, 1xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 455x367x67 mm, für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz, AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr Gewährleistung	
274142	Stainless Steel SR-PC SRK19cap-i5-4/64GB Intel® Core i5-6300/7300U, 19" TFT 1280x1024 Sunlight Readable 1000cd/m ² , kapazitiver Multi-Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, Ethernet 10/100/1000, 2xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 455x367x67 mm, für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz, AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr Gewährleistung	
274150	Stainless Steel SR-PC SRK21res-i5-4/64GB Intel® Core i5-6300/7300U, 21,5" TFT 1920x1080 Full HD, Sunlight Readable 1000cd/m ² , resistiver Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, 2xEthernet 10/100/1000, 2xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 561x360x68 mm, für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz, AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr Gewährleistung	
274152	Stainless Steel SR-PC SRK21cap-i5-4/64GB Intel® Core i5-6300/7300U, 21,5" TFT 1920x1080 Full HD, Sunlight Readable 1000cd/m ² , kapazitiver Multi-Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, 2xEthernet 10/100/1000, 2xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 561x360x68 mm, für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz, AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr Gewährleistung	
274160	Stainless Steel SR-PC SRK24res-i5-4/64GB Intel® Core i5-6300/7300U, 24,0" TFT 1920x1080 Full HD, Sunlight Readable 1000cd/m ² , resistiver Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, 2xEthernet 10/100/1000, 2xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 561x360x68 mm, für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz, AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr Gewährleistung	
274162	Stainless Steel SR-PC SRK24cap-i5-4/64GB Intel® Core i5-6300/7300U, 24,0" TFT 1920x1080 Full HD, Sunlight Readable 1000cd/m ² , kapazitiver Multi-Touch, 4GB DDR4-RAM, 64GB SSD, 2xRS232, 2xEthernet 10/100/1000, 2xUSB 2.0, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 561x360x68 mm, für VESA 100x100 Befest, Zubehör: Anschlusskabelsatz, AC-Netzteil o.IP65, 1 Jahr Gewährleistung	
274322	MS-Windows® 7 Professional 64Bit OEM mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert.	

SRK - Stainless SR(sunlight readable)-PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
274323	MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64Bit OEM mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert.	
274328	Brightness Downgrade auf Standard	
274329	Brightness Upgrade auf 1600 cd/m²	
274335	RAM-Erweiterung von 4 auf 8GB	
274336	RAM-Erweiterung von 4 auf 16GB	
274340	Speichererw. von 64 auf 128GB SSD	
274341	Speichererw. von 64 auf 256GB SSD	
274360	WLAN 802.11 b/g/n, inkl. Antenne+Einbau	
274361	Zusätzl. 2te WLAN-Antenne	
274380	RFID Leser 13,56MHz für SRK - ca. Preis	
274430	Extra IP65-AC-Netzteil für alle SRK	
274510	RAM Befestigung SET mit VESA-Adapter 100x100 D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 100x100	
274590	Mehr Halter für Wand+Tisch+Decke in EXTRA ZUBEHÖR	