

## Monitor PC MPC15 und MPC17-XPemb, -XPprof

Die lüfterlosen Monitor-PCs sind komplette Windows XP Personal Computer, ohne dass die Monitore sichtbar dicker als bei herkömmlichen TFT's sind.

Verwendet wurde AMD's stromsparender Prozessor - VIA's Eden 1GHz.

Optional sind Touchscreen (z.B. für Info-Terminals oder Erfassungs-Terminals mit Fingerbedienung) und WLAN erhältlich.

Der mitgelieferte Standfuß ist für normalen Desktop-Betrieb. Die VESA Befestigung ermöglicht zusätzlich einfachste Montage mit handelsüblichen Monitorhaltern oder auch industrietaugliche Halterungen für vertikale und Decken-Befestigung (siehe z.B. 3. Foto).



Kurzum: Das Platzwunder vereinbart Flexibilität mit Effizienz

Die Highlights:

- kompatible +86 Architektur
- extrem energiesparend
- lüfterlos und leise
- Sehr hohe durchschnittl. Lebensdauer: 50.000 Std.
- schmutzabweisender Bildschirm



Monitor-PCs sind bereits heute in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz:

- Bildung
- Gesundheitswesen
- Dienstleistungssektor
- Industrie
- Gastronomie
- Serverunterstützte EDV
- Internetanwendungen
- Bestands- und Lagerabwicklung
- Kontroll- & Überwachungsanlagen
- Automatisierungstechnologie



Anschlüsse unten: RJ45, DCin, 2x PS2, LPT, 2x COM



Anschlüsse seitlich: 4x USB2.0, Audio in/out

## Spezifikation

<b>Betriebssystem</b>	MS Windows XP Professional, XP Embedded
<b>Prozessor</b>	VIA Eden 1 GHz
<b>RAM</b>	512 MB
<b>Festplatte</b>	1 GB Flash oder 40 GB Festplatte
<b>Bildschirm</b>	15" TFT, XGA 1024 x 768 17" TFT, SXGA 1280 x 1024 50.000 Stunden Lebensdauer Optionaler resistiver Touch Screen, stift- und fingerbedienbar
<b>Netzwerkkarten</b>	RJ45 Ethernet Optionaler WLAN 802.11 b/g
<b>Audio</b>	Mikrofon, Stereo Ausgang
<b>Schnittstellen</b>	4 x USB 2.0 Anschlüsse 2 x PS/2 (Keyboard & Mouse) 1 x Parallel 2 x Serial, auf 4 Ports erweiterbar 10/100 BaseT Ethernet
<b>Hot Keys</b>	1 x Programmierbar 3 x Funktionstasten 1 x Ein/Aus-Schalter
<b>Netzteil</b>	Input: 100-240V Output: 18,5V, 3,5A
<b>Gehäuse</b>	schlagfester ABS Kunststoff
<b>Standfuß</b>	Aluminium abnehmbar
<b>Zertifizierungen</b>	FCC Class B, CE, RoSH, WEEE
<b>Abmessungen</b>	15": 310 x 355 x 52 (mm) 17": 350 x 385 x 52 (mm)
<b>Gewicht</b>	15": 4 kg 17": 5,25 kg Standfuß: 1,35 kg
<b>Arbeitstemperatur</b>	0 bis 40 Grad Celsius
<b>Luftfeuchte</b>	0 bis 90 %, nicht kondensierend