

Monitor PC MPC15pro,17pro, 22pro -XPprofessional

Die lüfterlosen Monitor-PCs sind komplette Windows XP PCs, ohne dass sie sichtbar dicker als herkömmliche TFTs sind. Zum Einsatz kommt ein stromsparender VIA x86 Prozessor mit 1,5 GHz.

Optional sind Touchscreen (z.B. für Info-Terminals oder Erfassungs-Terminals mit Fingerbedienung), integriertes WLAN und seitlich angebauter Magnetstreifenleser erhältlich.

Der mitgelieferte Standfuß ist für normalen Desktop-Betrieb bestens geeignet. Die VESA Befestigung ermöglicht zusätzlich einfachste Montage, mit handelsüblichen Monitorhaltern oder industrietauglichen Halterungen, für vertikale- oder Decken-Befestigung.

Fazit: Gelungene Verschmelzung von PC/ Monitor/ Peripherie.

Die Highlights:

- kompatible x86 Architektur
- extrem energiesparend
- lüfterlos und leise
- hohe Backlight-Lebensdauer typ. 50.000 Std.
- schmutzabweisender, tageslichttaugl. Bildschirm
- wahlweise mit Flash (SSD) oder Festplatte (HDD)

Monitor-PCs sind bereits heute in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz:

- Bildung
- Gesundheitswesen
- Dienstleistungssektor
- Industrie
- Gastronomie
- Serverunterstützte EDV
- Internetanwendungen
- Bestands- und Lagerabwicklung
- Kontroll- & Überwachungsanlagen
- Automatisierungstechnik



Anschlüsse unten v.l.n.r.:
2xUSB, COM, Audio(in+out+Micro), RJ45, DCin



Anschlüsse seitlich v.o.n.u.:
2xUSB, 4xFunktionstasten, Ein/Aus

Spezifikation

Betriebssystem	MS Windows XP Professional
Prozessor	VIA x86 1,5 GHz
RAM	1024 MB
Massenspeicher	250 GB HDD oder optional 8/16/32 GB Flash/ SSD
Bildschirm	15" TFT, XGA 1024 x 768 17" TFT, SXGA 1280 x 1024 22" TFT, FullHD 1920 x 1080 50.000 Stunden Lebensdauer Optionaler IR Touch Screen, stift- und fingerbedienbar
Netzwerkkarten	RJ45 Ethernet 10/100 Optionales WLAN 802.11 a/b/g
Audio	Mikrofon, Stereoausgang, Line-in, eingebaute Stereolautsprecher
Schnittstellen	4 x USB 2.0 (2x unten + 2x seitlich) 1 x Seriell 3 x Audio (in+out+Micro) 1 x 10/100 BaseT Ethernet RJ45
Funktionstasten	4 x programmierbar 1 x Ein/Aus-Schalter
Netzteil	Eingang: 100-240 VAC 50/60 Hz Ausgang: 18,5 VDC 3,5 A
Gehäuse	schlagfester ABS Kunststoff
Standfuß	Aluminium abnehmbar, VESA-Bohrungen am Gerät vorhanden
Zertifizierungen	FCC Class B, CE, UL, C-Tick, RoHS
Abmessungen	15": 354 x 278 x 63 mm 17": 388 x 320 x 68 mm 22": 528 x 319 x 70 mm
Gewicht	15": 4,8 kg 17": 5,8 kg 22": 8,2 kg Desktop-Standfuß: 1,2 kg
Arbeitstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Luftfeuchte	0 bis 90 %, nicht kondensierend
Optionales	Magnetkartenleser, seitlich fix angebaut (nicht bei 22")
Zulassungszeichen	CE, FCC

Befestigungsbeispiele

Der Desktop-Standfuß wird standardmäßig mitgeliefert.



Desktop-Standfuß

