

Tablet PC: DT315 – Win7 Emb, Win7 Pro

Dieser stoß-, staub- und wasserfeste Tablet-PC mit **IP54 Front** ist mit nur **1,2 kg Gewicht** der neueste Vertreter einer äußerst erfolgreichen Produktlinie. Zuverlässiger als ein Laptop und leistungsfähiger als ein Palmtop ist der DT315 ideal für drahtlose Netzwerkkommunikation. Gelungene Symbiose aus kontrastreichen **9,7" TFT** mit kapazitivem Touchscreen und effizienten **Intel Atom Dual Core Prozessor**, in einem nahezu unverwundlichen Magnesium/ABS-Gehäuse. Flexibilität bei Netzwerk- und Internet-Zugriff, große Bandbreite an maßgeschneiderten Lösungen für Ihren Anwendungsfall: Ob als Citrix ICA / Microsoft RDP Client, als Handheld, sowie montiert im Fahrzeug oder an der Maschine. Die seitlichen **Gummiprotektoren** federn Schläge und Stürze ab, das lüfterlose Design mit **SSD-Technik** anstatt Festplatte erlaubt große Unempfindlichkeit. Durch die eingebaute **WLAN**-Karte und die optionale Kombicard für **GPS + UMTS/HSDPA** ist unbegrenzter Einsatz im Haus und im Freien gewährleistet. Die **Hot-Swap-Akkutechnik (Schnellwechselprinzip)** ermöglicht unterbrechungsfreien Schichtbetrieb.



Spezifikation

Prozessor und Betriebssystem

- CPU: Intel Atom Dual Core 1,86 GHz
- MS Windows 7 Emb. , Windows 7 Pro

Speicher

- RAM: 4 GB
- 8 bis 256 GB Flash/SSD

Bildschirm und Touchscreen

- 9,7" TFT, XGA 1024x768, helles LED Backlight
- kapazitiver Touchscreen

Schnittstellen

- 1 x USB 2.0
- 1 x SD-Slot
- 1 x SmartCard-Slot (ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V)
- 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n integriert
- 1 x Bluetooth 3.0 + HS integriert
- 1 x Kopfhörerbuchse
- 1 x Mikrofonbuchse
- 1 x Mikrofon integriert
- 1 x Lautsprecher integriert
- 1 x Dockingstation-Kontaktleiste
- 1 x Netzteilbuchse
- optional: 1D/2D Barcodescanner integriert
- optional: 5 Mpix Kamera mit LED-Blitz integriert
- optional: 3G/GPS-Kombimodul (HSPA+ usw.)
- optional: Magnetstreifenleser integriert
- optional in **Dockingstation** und **Kfz-/ Wandhalterung**: 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100

Tasten und Anzeigen

- 1 x Ein/ Aus – Taste, 1 x Triggertaste
- 1 x Power/Lade – LED, 1 x WLAN – LED

Stromversorgung

- Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 12 VDC/ 3,5 A
- Intern: Li-Ion Akku 28 Wh (bis 3 h Betriebsdauer)
- Extern 1: Li-Ion Akku 28 Wh aufsteckbar/ wechselbar im lfd. Betrieb
- Extern 2: Li-Ion Akku 94 Wh Akkupack in Tragetasche

Abmessungen und Gewicht

- 260x212x20 mm, 1,22 kg

Betriebsumgebung

- Schutzklasse: IP54 frontseitig
- Temperatur: 0 bis 40°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k.

Zulassungszeichen

- CE, FCC Class B, C-Tick, RoHS



mitgeliefert: Gummiprotektor und Handschlaufe



Dockingstation

Kfz-/ Wandhalterung