

Tablet PC: DT398 + DT398i – Win7 Emb, Win7 Pro, Win8.1 Industry Pro

Dieser stoß-, staub- und wasserfeste Tablet-PC mit **IP65** und wahlweise **-20 bis +50°C** ist der neueste Vertreter einer äußerst erfolgreichen Produktlinie. Zuverlässiger als ein Laptop aber genauso leistungsfähig ist der DT398 ideal für drahtlose Netzwerkkommunikation. Gelungene Symbiose aus kontrastreichen **9,7" TFT** (XGA 1024x768) mit Touchscreen und leistungsstarkem **Intel Core i7 Dual Core Prozessor**, in einem nahezu unverwüstlichen ABS-Gehäuse. Flexibilität bei Netzwerk- und Internet-Zugriff, große Bandbreite an maßgeschneiderten Lösungen für Ihren Anwendungsfall: Ob als Citrix ICA / Microsoft RDP Client, als Handheld, sowie montiert im Fahrzeug oder an der Maschine. **Gummiecken** und **SSD-Technik** anstatt Festplatte erlauben große Unempfindlichkeit. Durch die eingebaute **WLAN-Karte** und die optionale Kombicard für **GPS + UMTS/HSDPA** ist unbegrenzter Einsatz drinnen und draußen gewährleistet. Mit **Hot-Swap-Akkutechnik (Schnellwechselprinzip)** für unterbrechungslosen Schichtbetrieb.



Spezifikation

Prozessor und Betriebssystem

- CPU: Intel Core i7 Dual Core 1,7 GHz
- MS Windows 7 Emb. , Windows 7 Pro, Windows 8.1 Industry Pro

Speicher

- RAM: 4/ 8 GB DDR3
- 8/ 32/ 64/ 128/ 256 GB Flash/SSD

Bildschirm und Touchscreen

- 9,7" TFT, XGA 1024x768, helles LED Backlight
- resistiver Touchscreen, stift- und fingerbedienbar
optional tageslichttaugliches Display
- oder: kapazitiver Touch + tageslichttauglich

Schnittstellen

- 1 x USB 2.0 + eSATA Hybridport
- 1 x SD-Slot (bis 64 GB)
- 1 x SmartCard-Slot (ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V)
- 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n integriert
- 1 x Bluetooth 3.0+HS integriert
- 1 x Kopfhörerbuchse
- 1 x Mikrofonbuchse
- 1 x Mikrofon + Lautsprecher integriert
- 1 x Dockingstation-Kontaktleiste
- 1 x Netzteilbuchse

Optionen

- 1D/2D Barcodescanner integriert
- 5 MP Rückkamera mit LED und 2 MP Frontkamera integriert
- 3G/GPS-Kombimodul (HSPA+ usw.) integriert
- RFID 13,56 MHz integriert
- Dockingstation mit 2 x USB, 1 x LAN, 1 x Netzteilbuchse, 1 x DisplayPort, 1 x ext. Akku-Slot
- Kfz-/ Wand-Halterung mit 2 x USB, 1 x LAN, 1 x Netzteilbuchse

Tasten und Anzeigen

- 1 x Ein/ Aus – Taste, 3 x prog. Seiten-Tasten, 1 x Triggertaste, 1 x WLAN-Schalter
- 1 x Power/Lade – LED, 1 x WLAN – LED

Stromversorgung

- Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 19 VDC/ 3,42 A
- intern: Li-Ion Akku 28 Wh (bis 3 h Betriebsdauer je nach Konfiguration)
- extern: Li-Ion Akku 28 Wh aufsteckbar/ wechselbar im lfd. Betrieb

Abmessungen und Gewicht

- 263 x 220 x 25 mm, 1,4 kg inkl. internem Akku

Betriebsumgebung

- Schutzklasse: IP65, MIL-STD-810G
- Temperatur: **DT398**: 0 bis 40°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k
- **DT398i**: -20 bis 50°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k

Zulassungszeichen

- CE, FCC Class B, C-Tick, RoHS



Details hierzu auf der Produkte-Website www.TabletPCworld.com

Techn. Änderungen ohne Vorankündigung und Irrtum vorbehalten. Alle Rechte geschützt.