

Tablet PC: PMA10 -XP Home/ Prof., -Win7 Home/ Prof.

Ein handlicher, leichter 10,2" TFT Tablet-PC, mit Fingertouch bedienbaren WSVGA-TFT (1024x600) **LED-Backlight** und seiner **1,6 GHz Atom CPU** ist er für alle Anforderungen z.B. im Service, in der Logistik, der Meßwerterfassung und der Anlagensteuerung gerüstet. **WLAN, Ethernet**, eine fest integrierte **1,3 MPixel Kamera** und Wechselakku machen ihn zum umfassenden mobilen Datenerfassungsrechner. Mit der vorhandenen **direkten VESA-Befestigung** lässt sich der Tablet PC auch fest montieren.

Spezifikation

Prozessor, Mainboard, Betriebssystem

- CPU: Intel Atom N270 1,6 GHz
- Chipset: Intel 945GSE
- Windows XP, XP Prof. und Windows 7 Home/ Prof.

Speicher

- RAM: 1 GB DDR2, optional 2 GB
- SATA-HDD: 80 GB/ 160 GB, optional 16/ 32 / 64 GB SSD

Bildschirm und Touchscreen

- 10,2" TFT, Auflösung 1024x600 WSVGA, LED-Backlight
- resistiver Touch Screen, stift- und fingerbedienbar

Schnittstellen

- 3 x USB 2.0 Typ A
- 1 x WLAN 802.11 b/g integriert
- 1 x RJ45 10/100 MBit
- 1 x 1,3 MPixel Kamera in Front
- 1 x Monitoranschluß VGA
- 1 x SD/MMC-Kartenleser
- 2 x Lautsprecher
- 1 x Kopfhörerbuchse stereo
- 1 x Mikrofon
- 1 x Mikrofonbuchse
- 1 x Bedienstift einschiebbar
- 1 x Kensington-Lock

Tasten und Anzeigen

- 1 x Ein/ Aus - Taste
- 1 x Ein/ Aus/ Laden - LED
- 1 x HDD - LED
- 1 x WLAN-Connectivity - LED

Stromversorgung

- Li-Ion Clip-Akku 32 Wh, bis 4h Betriebsdauer
- Netzteil 100-240 VAC, 12VDC/ 3A

Abmessungen, Gewicht und Befestigung

- Gehäusefront in schwarz oder weiß erhältlich
- 252 x 192 x 28 mm
- 1,18 kg inkl. Clip-Akku
- direkte VESA-Befestigung 75x75 und 100x100

Betriebsumgebung

- Temperatur: Betrieb 0 bis 40°C
- Feuchtigkeit: 20 bis 85%, n.k.

Zulassungszeichen

- CE, FCC Class B

