

## Tablet PC: TIM10 + TIM10-MED -XP Home, -XP Prof., -Win7

Ein schlanker, leichter Tablet PC mit und ohne Medizinzulassung, **LED-Backlight**, **Wechselakku-Prinzip**, revolutionärer Intel Health Technologie und herausragender mobiler Leistung – einfach perfekt für das medizinische Marktsegment aber auch robust genug für die industrielle Anwendung. Sein leistungsstarker und effizienter **Intel Atom** Prozessor, sowie integrierter **Barcodescanner**, **RFID**, **WLAN** und **Bluetooth** machen ihn zur universellen, tragbaren Datenstation. Die beiden integrierten **2 Megapixel-Kameras** runden das Profil ab.

### Spezifikation

#### Prozessor und Betriebssystem

- CPU: Intel Atom N450 1,6 GHz
- Windows XP Home/Prof., Windows 7 Prof.

#### Speicher

- RAM: 2 GB DDR2
- Festplatte: 160 GB HDD, optional 32/ 64 SSD

#### Bildschirm und Touchscreen

- 10,4" TFT, XGA 1024 x 768 mit LED-Backlight
- Touchscreen, resistiv, stift- und fingerbedienbar

#### Schnittstellen

- 1 x USB 2.0
- 1 x WLAN 802.11 b/g/n integriert
- 1 x Bluetooth integriert
- 1 x 2,0 Mpix Kamera, rückseitig
- 1 x 2,0 Mpix Kamera, frontseitig
- 1 x 2D-Barcodescanner, integriert
- 1 x RFID-Scanner (13,56 MHz ISO 15693), integriert
- 1 x Lautsprecher + 1 x integriertes Mikrofon
- 1 x Netzteilbuchse
- 1 x Bedienstift m. Befestigungskordel
- optional: 3,5G-Modul (GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA)
- Docking Station1: 1 x GBit-LAN, 1 x RS-232, 4 x USB, 1 x VGA, 1 x SmartCard-Laufwerk, 1 x Magnetstreifenleser

#### Tasten und Anzeigen

- 1 x Ein/ Aus – Taste
- 1 x Bildschirmtastatur – Taste
- 1 x Anmelde – Taste
- 1 x Fotoauslöse – Taste
- 1 x Bluetooth – Taste
- 1 x RFID – Auslösetaste
- 1 x Barcodescan – Auslösetaste
- 1 x 5-Wege – Tastenblock
- 4 x Kontroll – LED (Power, Bluetooth, Laden, WLAN)

#### Stromversorgung

- Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 20 VDC/ 3,25 A
- intern: Li-Ion Akku 28Wh
- extern: Li-Ion Wechsel-Akku 28Wh, im Betrieb wechselbar

#### Abmessungen und Gewicht

- 256x255x26 mm, Kunststoffgehäuse
- 1,3 kg inkl. internen und externen Akku

#### Betriebsumgebung

- Temperatur: 0 bis 40°C, Feuchtigkeit: 8 bis 80% n.k.
- 0,9m Fallschutz

#### Zulassungszeichen

- CE, FCC Class B, Gerät mit und ohne Med.Zul. EN60601-1 erhältlich



Details hierzu auf der Produkte-Website [www.TabletPCworld.com](http://www.TabletPCworld.com)

Techn. Änderungen ohne Vorankündigung und Irrtum vorbehalten. Alle Rechte geschützt.