

Tablet PC DT360-XPprof, -XPemb, -CE5.0

Dieser ultramobile 8,4-Zoll Tablet-PC mit VGA-Auflösung (800x600 phys., 1024x768 emuliert möglich) ist mit nur 0,86 kg Gewicht und 18 mm Dicke der neueste Vertreter einer äußerst erfolgreichen Produktlinie.

Zuverlässiger als ein Laptop und leistungsfähiger als ein Palmtop ist der DT360 ideal für drahtlose Netzwerkkommunikation – er ist die gelungene Symbiose aus dem kontrastreichen 8,4" Touchscreen und dem effizienten AMD Geode Prozessor, in einem nahezu unverwüstlichen Magnesiumgehäuse.

Entwickelt für Flexibilität bei Netzwerk- und Internet-Zugriff, erlaubt der DT360 eine große Bandbreite an Konfigurationsmöglichkeiten, maßgeschneidert für Ihren Anwendungsfall: Ob als Citrix ICA / Microsoft RDP Client, als Handheld, sowie montiert im Fahrzeug oder an der Maschine – mit dem DT360 müssen Sie keine Kompromisse machen.

Der mitgelieferte Gummiprotector federt Stürze aus bis zu 1,2 m auf Betonböden ab, das lüfterlose Design und die optionalen Flash-Speicher (SSD) anstatt Festplatte erlauben große Unempfindlichkeit. Durch die eingebaute WLAN-Karte mit Cisco Security Support werden auch ausgefallene Sicherheitslösungen ermöglicht.

Eine große Auswahl an optionalem Zubehör, wie z.B. verriegelbare Fahrzeughalter mit Schnellentnahmetaste und verschiedene Ladegeräte und Akkuvarianten, ermöglicht nahtlose Integration in Ihr Arbeitsumfeld. Die Hot-Swap-Akkutechnik (Wechselakkuprinzip) ermöglicht unterbrechungsfreien Schichtbetrieb.



Spezifikation

Betriebssystem	MS Windows XP Tablet PC Edition, XP embedded oder Windows CE 5.0
Prozessor	AMD Geode LX 800
RAM	512 MB (on-board) bis 1 GB
Festplatte	1 GB, 4 GB oder 8 GB Flash Disk (SSD) oder 40 GB Festplatte (HDD) oder WinCE mit 64 MB Flash Disk
Bildschirm	8,4" VGA-TFT, phys. Auflösung 800x600, emuliert 1024x768 möglich, optional tageslichttaugliche Ausführung resistiver Touch Screen, stift- und fingerbedienbar
Netzwerkkarten	WLAN 802.11 a/b/g integriert Bluetooth integriert
Audio	Integrierte Lautsprecher
Sicherheit	WLAN mit Cisco Features
Schnittstellen	1 x PCMCIA Type II (bei Festplattenversion) 1 x mini-PCI Slot 1 x USB 2.0 Type A 1 x Kopfhörerbuchse 1 x Mikrofonbuchse 1 x Anschluß für Ladegerät 1 x Touch-Stifthalterung 1 x Ethernet 10/100 in der Dockingstation 2 x weitere USB 2.0 Type A in der Dockingstation 1 x Ethernet 10/100 in der Wand-/ KFZ-Halterung 2 x weitere USB 2.0 Type A in der Wand-/ KFZ-Halterung
Hot Keys	4 x vordefinierte Tasten 1 x 4-Wege-Schalter, frei definierbar 1 x Ein/Aus-Schalter
Stromversorgung	Interner Lithiumionenakku mit 14 Wh optionaler aufsteckbarer Akku mit 28 Wh / 250 Gramm optionaler kabelverbundener Akku in Tasche mit 72 Wh / 500 Gramm mitgeliefertes universelles Ladegerät 100-240 VAC
Gehäuse	Magnesiumlegierung, mitgelieferter Gummipuffer mildert Stürze und ermöglicht über Handschlaufe einhändiges Halten
Prüfzeichen	CE, RoHS, UL, FCC Class B
Abmessungen	1,8 (T) x 20 (L) x 24 (B) cm
Gewicht	0,86 Kg inkl. interner Akku
Arbeitstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Luftfeuchte	0 bis 90 %, nicht kondensierend