

## Tablet PC: PMG84pro12 –XP Prof.,-Win7 Prof.



### Spezifikation

|                        |   |
|------------------------|---|
| CPU                    | VIA NANO 1,2 GHz  |
| Festplatten            | 80 GB, 2,5" SATA  |
| RAM-Speicher           | 1 GB DDR2, optional 2 GB  |
| Video RAM              | S3G UniCrome Grafik   |
| BIOS-System            | Phoenix Bios  |
| Integrierte Features   | Wireless LAN - Wi Fi 802.11b/g<br>Bluetooth – Class2 oder Class1<br>LAN - Realtek 10/100 Base-T   |
| Sound                  | AC-97 Audio on board sound, 16-bit Stereo, Vollduplex, eingeb. Lautspr. und Mikrofon  |
| Betriebssystem         | Microsoft Windows® XP Professional multilanguage vorinstalliert, Optional: Image auf bootfähigen USB-Stick  |
| Display                | 8.4" TFT LCD Touch Panel SVGA 800x600   |
| Schnittstellen         | 3 USB 2.0 Ports<br>1 IrDA Port<br>1 Kopfhöreranschluß<br>1 Mikrofonanschluß<br>1 PCMCIA Type II Slot<br>1 Ext. Monitorausgang mit Parallelbetrieb<br>10 Hotkeys, davon<br>4 Richtungstasten<br>Helligkeitsregelung per Rändel |
| Akku Betriebsdauer     | Austauschbarer Li-Ion Akku, bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb   |
| Netzteil               | 100-240 VAC, 50/60 Hz<br>16 VDC, 3,13A  |
| Abmaße                 | 231mm x 192mm x 42mm  |
| Gewicht                | 1,19kg inkl. Standard-Akku  |
| Zulassungen            | FCC / CE  |
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Tasche, Bedienstift im Gehäuse untergebracht, Netzteil, Mini VGA - VGA Adapterkabel   |
| Optionales Zubehör     | Gummiprotektor, KFZ-Netzteil 12/24VDC, Bluetooth Tastatur/ -Mouse   |
| Zusätzliche Optionen   | WebCAM CCD Camera 1.3 Mega Pixels, GPS-Modul SiRF 3 chip anstelle WebCAM, Tageslichttaugliches Display  |