

Tablet PC: RMI80A – Android 4.4

Dieser **tageslichttaugliche XGA (1024x768)** Tablet-PC wiegt nur 1,2 kg und besticht durch **Strahlwasserfestigkeit IP65**, Schock- und Vibrationsfestigkeit nach Mil-Std 810G-514.6 und einem Temperaturbereich von **-10°C bis +50°C**. Mit seiner langen Betriebsdauer, Fingerabdruckscanner, Hot Swap Akkukonzept, frei programmierbaren Tasten, fest integriertem WLAN, Bluetooth und 3.5G ist er der ideale Begleiter für unterwegs. Die Vielzahl an Rüstoptionen wie GPS, Barcode-Scanner, RFID, 2 Kameras, MSR und Smartcard-Reader ermöglicht die Anpassung an nahezu jede industrielle Aufgabenstellung.



Spezifikation

Prozessor, Betriebssystem

- MT8382 Quad Core 1,3 GHz
- Android 4.4

Speicher

- RAM: 1 GB LPDDR2
- Massenspeicher: 8 GB eMCP

Bildschirm und Touchscreen

- 8" TFT, phys. Auflösung XGA 1024x768
- LED-Hintergrundbeleuchtung tageslichttauglich
- kapazitiver Touch Screen

Sound

- integrierter Lautsprecher und Mikrofon

Schnittstellen

- 1 x USB 2.0 Typ A
- 1 x micro USB 2.0
- 1 x WLAN 802.11 b/g/n integriert
- 1 x Bluetooth 4.0 integriert
- 1 x 3.5G WCDMA/HSPA/GSM/GPRS/EDGE
- 1 x Ethernet 10/100
- 1 x RS-232
- 1 x microSD-Kartenslot
- 1 x SIM-Kartenslot
- 1 x Docking Station Kontaktleiste
- 1 x Lichtsensor
- 1 x e-Kompass
- 1 x Gyro-Sensor
- 1 x Gravity-Sensor
- 1 x Netzteilbuchse
- 1 x Bedienstift einschiebbar
- optional: CMOS-Kameras, 2 Mpix vorne und 5 Mpix+LED hinten
- optional: 1D/2D-Barcodescanner
- optional: RFID-Modul HF 13,56 MHz oder UHF
- optional: GPS-Modul
- optional: Magnetstreifenleser
- optional: SmartCard-Reader
- optional in Docking Station: 4 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x VGA, 1 x Ethernet, je 1 x Kopfhörer/Mikrofon/Netzteil

Details hierzu auf der Produkte-Website www.TabletPCworld.com

Techn. Änderungen ohne Vorankündigung und Irrtum vorbehalten. Alle Rechte geschützt.



Tasten und Anzeigen

1 x Ein/Aus-Taste, 2 x Funktionstaste (belegbar), 1 x Scannertaste
1 x Power-LED, 1 x HDD-LED, 1 x Akku-LED

Stromversorgung

- Li-Ion Akku entnehmbarer 34 Wh oder 68 Wh
- Netzteil 100-240 VAC, Ausgang 16 VDC 4 A

Abmessungen, Gewicht und Befestigung

- 251 x 181 x 39 mm
- 1,2 kg inkl. Akku

Betriebsumgebung

- Temperatur: Betrieb -10 bis 50 °C
- Feuchtigkeit: 0 bis 95 %, nicht kondensierend

Zulassungszeichen

- CE, FCC Class B, FCC ID, EN 60950-1 2005

Schutzklassen

- IP65, MIL-STD-810G(Vibration), Fallhöhe 1,2m

Optionales Zubehör



Dockingstation



Kfz-/ Wandhalter



Haltegriff