

Tablet PC: TE80/B/C – Windows 10 Home/Pro, Android 4.4.4/5.1

Ein handliches, industrietaugliches Android/ Windows Tablet mit umfangreicher Ausstattung und Staub-/ Wasserdichtigkeit nach Schutzklasse **IP67** und **tageslichttaugliches IPS-Display mit Gorilla bzw. Dragontrail Glas**. Außerdem nach **MIL-STD-810G** gegen Schock und Vibration zertifiziert. Lange Betriebsdauer, integriertes WLAN, Bluetooth, 3G, GPS/ GNSS und 2 Kameras. Ergänzt wird das Paket durch optionales LTE, NFC/ RFID (HF) und sogar einen echten **Barcodescanner** (wahlweise 1D oder 2D). So ausgestattet kann nahezu jede Aufgabe in der mobilen Datenerfassung schnell und zuverlässig erledigt werden.



Spezifikation

Prozessor und Betriebssystem

CPU **TE80**: Intel Z3735F Quad Core (bis 1,83 GHz)

TE80B: Intel Z8300 Quad Core (bis 1,84 GHz)

TE80C: Intel Z8350 Quad Core (bis 1,92 GHz)

- OS: Windows 10 Home oder Pro, Android 4.4.4 (**TE80**) oder 5.1 (**TE80B/C**)

Speicher

● RAM **TE80**: 2 GB, **TE80B/C**: 4 GB

● SSD **TE80**: 32 GB (optional 128 GB), **TE80B/C**: 64 GB (optional 128 GB)

Bildschirm und Touchscreen

● 8" IPS TFT, WXGA 1280x800, tageslichttaugl. LED Backlight, **TE80**: Gorilla-Glas, **TE80B/C**: Dragontrail-Glas

● kapazitiv (fingerbedienbar), multi-touch

Schnittstellen

1 x USB 2.0 Typ A (**TE80B**: 2 x)

1 x micro-USB 2.0

1 x WLAN 802.11 a/b/g/n

1 x Bluetooth 4.0

1 x 3G bzw. 4G bei **TE80C**

1 x NFC/RFID HF 13,56 MHz nur **TE80C**

1 x mini-HDMI 1.4a

1 x microSDXC-Slot (bis 64 GB)

1 x SIM-Slot

1 x Frontkamera 2 MPix

1 x Rückkamera 5 MPix

1 x Kopfhörerbuchse

1 x Lautsprecher

1 x GPS/GNSS/BDNS

1 x G-Sensor

Optionen

● 4G-Karte (LTE) für TE80/B

● NFC/RFID HF 13,56 MHz für TE80/B

● 1D oder 2D Barcodescanner

Tasten und Anzeigen

● 1 x Ein/Aus-Taste, Scanner-Taste, Laut- + Leise-Tasten

● 1 x Power-LED

Stromversorgung

● Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 5 VDC/ 2 A (**TE80B/C**: 3 A)

● Li-Po Akku 31 Wh (bis 7,5 h Betriebsdauer je nach Konfiguration)

Abmessungen und Gewicht

● **TE80**: 225x145x21 mm, **TE80B**: 228x147x17 mm, **TE80C**: 228x145x17 mm

● 0,7 kg inkl. Akku

Betriebsumgebung

● **TE80/B**: Temperatur: 0 bis 40 °C, Luftfeuchte 10 bis 90 % n.k

● **TE80C**: Temperatur: -10 bis +50 °C, Luftfeuchte 0 bis 95 % n.k

Zulassungszeichen

● CE, FCC Class B, RoHS

