

## Tablet PC: DT392 + DT392i -XP Emb., -XP Tablet PC Edition, Win7 Prof.

Dieser stoß-, staub- und wasserfeste Tablet-PC mit **IP64** und einem 8,9-Zoll TFT und einer WSVGA-Auflösung (1024x600) ist mit nur **1,1 kg Gewicht** der neueste Vertreter einer äußerst erfolgreichen Produktlinie. Zuverlässiger als ein Laptop und leistungsfähiger als ein Palmtop ist der DT392 ideal für drahtlose Netzwerkkommunikation – er ist die gelungene Symbiose aus dem kontrastreichen 8,9" **LED-Backlight** mit finger- und stiftbedienbaren Touchscreen und dem effizienten **Intel Atom Prozessor**, in einem nahezu unverwundlichen ABS-Kunststoffgehäuse. Entwickelt für Flexibilität bei Netzwerk- und Internet-Zugriff, erlaubt der DT392 eine große Bandbreite an Konfigurationsmöglichkeiten, maßgeschneidert für Ihren Anwendungsfall: Ob als Citrix ICA / Microsoft RDP Client, als Handheld, sowie montiert im Fahrzeug oder an der Maschine – mit dem DT392 müssen Sie keine Kompromisse machen. Die aufgebrachten **Gummiprotektoren** federn Stürze ab, das lüfterlose Design mit **FlashROM/ SSD** anstatt Festplatte erlauben große Unempfindlichkeit. Durch die eingebaute **WLAN**-Karte und die optionale Kombicard für **GPS + UMTS/HSDPA** erlaubt dem Gerät einen unbegrenzten Einsatz im Haus und im Freien. Die **Hot-Swap-Akkutechnik (Wechselakkuprinzip)** ermöglicht unterbrechungs-freien Schichtbetrieb.



### Spezifikation

#### Prozessor und Betriebssystem

- CPU: Intel Atom Z530 1,6 GHz
- MS Windows XP Emb., XP Tablet PC Edition, Win7 Prof.

#### Speicher

- RAM: 1 GB DDR2 533 MHz, optional 2GB
- 2 oder 8 GB Flash und 32 oder 64 GB SSD

#### Bildschirm und Touchscreen

- 8,9" TFT, WSVGA 1024x600, helles LED Backlight
- resistiver Touchscreen, stift- und fingerbedienbar

#### Schnittstellen

- 1 x USB 2.0
- 1 x WLAN 802.11 a/g/n integriert
- 1 x Bluetooth 2.0 integriert
- 1 x Headset Buchse
- 1 x Mikrofon integriert
- 1 x Lautsprecher integriert
- 1 x Dockingstation-Kontakte
- 1 x Netzteilbuchse
- 1 x Bedienstift einschiebbar
- optional: 1D/2D Barcodescanner integriert oder
- optional: RFID HF 13.56MHz integriert
- optional: 3 Mpix Kamera integriert
- optional: MSR-Magnetkartenleser integriert
- optional: 3G-Modul (GSM, GPRS, EDGE),
- optional: Smart Card Reader, half size
- in **Dockingstation**: 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x Netzteilbuchse

#### Tasten und Anzeigen

- 1 x Ein/ Aus – Taste, 7 x prog. Front-Tasten, 1 x Triggertaste
- 1 x Power – LED, 1 x WLAN – LED

#### Stromversorgung

- Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 19 VDC/ 2,36 A
- intern: Li-Ion Akku 28 Wh (bis 3 h Betriebsdauer)
- extern: Li-Ion Akku 28 Wh aufsteckbar/ wechselbar im lfd. Betrieb

#### Abmessungen und Gewicht

- 256x196x32 mm, 1,1 kg inkl. internem Akku

#### Betriebsumgebung

- Schutzklasse: IP64
- **DT392**: Temperatur: 0 bis 40°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k.
- **DT392i**: Temperatur: -20 bis 50°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k.
- Vibration und Schock: MIL-STD-810G, 1,2m Fallschutz

#### Zulassungszeichen



Details hierzu auf der Produkte-Website [www.TabletPCworld.com](http://www.TabletPCworld.com)

Techn. Änderungen ohne Vorankündigung und Irrtum vorbehalten. Alle Rechte geschützt.

- CE, FCC Class B, C-Tick