

## Tablet PC: DT395 + DT395i – Win7 Emb, Win7 Pro

Dieser stoß-, staub- und wasserfeste Tablet-PC mit **IP65** und wahlweise mit **-20 bis +50°C** ist mit nur **1,1 kg Gewicht** der neueste Vertreter einer äußerst erfolgreichen Produktlinie. Zuverlässiger als ein Laptop und leistungsfähiger als ein Palmtop ist der DT395 ideal für drahtlose Netzwerkkommunikation. Gelungene Symbiose aus kontrastreichen **9" TFT** (WSVGA 1024x600) mit resistivem Touchscreen und effizienten **Intel Atom Dual Core Prozessor**, in einem nahezu unverwüstlichen ABS-Gehäuse. Flexibilität bei Netzwerk- und Internet-Zugriff, große Bandbreite an maßgeschneiderten Lösungen für Ihren Anwendungsfall: Ob als Citrix ICA / Microsoft RDP Client, als Handheld, sowie montiert im Fahrzeug oder an der Maschine. Die **Gummiecken** federn Schläge und Stürze ab, das lüfterlose Design mit **SSD-Technik** anstatt Festplatte erlaubt große Unempfindlichkeit. Durch die eingebaute **WLAN-Karte** und die optionale Kombicard für **GPS + UMTS/HSDPA** ist unbegrenzter Einsatz im Haus und im Freien gewährleistet. Die **Hot-Swap-Akkutechnik (Schnellwechselprinzip)** ermöglicht unterbrechungsfreien Schichtbetrieb.



## Spezifikation

### Prozessor und Betriebssystem

- CPU: Intel Atom Dual Core 1,86 GHz
- MS Windows 7 Emb. , Windows 7 Pro, Linux auf Anfrage

### Speicher

- RAM: 4 GB DDR3
- 8/32 GB Flash/SSD, optional bis 256 GB

### Bildschirm und Touchscreen

- 9" TFT, WSVGA 1024x600, helles LED Backlight
- resistiver Touchscreen, stift- und fingerbedienbar

### Schnittstellen

- 1 x USB 2.0
- 1 x SD-Slot
- 1 x SmartCard-Slot (ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V)
- 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n integriert
- 1 x Bluetooth 3.0+HS integriert
- 1 x Kopfhörerbuchse
- 1 x Mikrofon integriert
- 1 x Lautsprecher integriert
- 1 x Dockingstation-Kontaktleiste
- 1 x Netzteilbuchse

### Optionen

- 1D/2D Barcodescanner integriert
- 5 MP Rückkamera und 2 MP Frontkamera integriert
- 3G/GPS-Kombimodul (HSPA+ usw.) integriert
- Dockingstation mit 2 x USB, 1 x LAN, 1 x Netzteilbuchse, 1 x VGA
- KFz-/ Wand-Halterung mit 2 x USB, 1 x LAN, 1 x Netzteilbuchse

### Tasten und Anzeigen

- 1 x Ein/ Aus – Taste, 7 x prog. Front-Tasten, 1 x Triggertaste, 1 x WLAN-Schalter
- 1 x Power/Lade – LED, 1 x WLAN – LED

### Stromversorgung

- Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 19 VDC/ 2,36 A
- intern: Li-Ion Akku 28 Wh (bis 3 h Betriebsdauer)
- extern: Li-Ion Akku 28 Wh aufsteckbar/ wechselbar im lfd. Betrieb

### Abmessungen und Gewicht

- 256 x 196 x 34 mm, 1,1 kg

### Betriebsumgebung

- Schutzklasse: IP65
- Temperatur: **DT395:** 0 bis 40°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k
- **DT395i:** -20 bis 50°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k
- Vibration und Schock: MIL-STD-810G

### Zulassungszeichen

- CE, FCC Class B, C-Tick, RoHS

