

Tablet PC: DT395Bi – Win7 Emb, Win7 Pro, Linux

Dieser stoß-, staub- und wasserfeste Tablet-PC mit **IP65** und wahlweise mit **-10 bis +40°C** ist mit nur **1,1 kg Gewicht** der neueste Vertreter einer äußerst erfolgreichen Produktlinie. Zuverlässiger als ein Laptop und leistungsfähiger als ein Palmtop ist der DT395Bi ideal für drahtlose Netzwerkkommunikation. Gelungene Symbiose aus kontrastreichem **9" TFT** (WSVGA 1024x600) mit resistivem Touchscreen und effizientem **Intel Celeron Dual Core Prozessor**, in einem nahezu unverwüstlichen ABS-Gehäuse. Flexibilität bei Netzwerk- und Internet-Zugriff, große Bandbreite an maßgeschneiderten Lösungen für Ihren Anwendungsfall: Ob als Citrix ICA / Microsoft RDP Client, als Handheld, sowie montiert im Fahrzeug oder an der Maschine. Die **Gummiecken** federn Schläge und Stürze ab, das lüfterlose Design mit **SSD-Technik** anstatt Festplatte erlaubt große Unempfindlichkeit. Durch die eingebaute **WLAN-Karte** und die optionale Kombicard für **UMTS/HSDPA** ist unbegrenzter Einsatz im Haus und im Freien gewährleistet. Die **Hot-Swap-Akkutechnik (Schnellwechselprinzip)** ermöglicht unterbrechungsfreien Schichtbetrieb.



Spezifikation

Prozessor und Betriebssystem

- CPU: Intel® Celeron® Processor N2807 dual core up to 2,16 GHz
- MS Windows 7 Emb. , Windows 7 Pro, Linux auf Anfrage

Speicher

- RAM: 4 GB DDR3L
- 64 GB Flash/SSD, optional bis 256 GB

Bildschirm und Touchscreen

- 9" TFT, WSVGA 1024x600, helles LED Backlight, sonnenlichttauglich
- kapazitiver Touchscreen, stift- und fingerbedienbar

Schnittstellen

- 1 x USB 2.0
- 1 x SD-Slot
- 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n/ac integriert
- 1 x Bluetooth 4.0 LE integriert
- 1 x Kopfhörerbuchse
- 1 x Mikrofon integriert
- 1 x Lautsprecher integriert
- 1 x Dockingstation-Kontaktleiste
- 1 x Netzteilbuchse

Optionen

- 1D/2D Barcodescanner integriert
- 5 MP Rückkamera mit LED-Blitz integriert
- 3G-Modul (HSPA+ usw.) integriert
- NFC-Modul integriert
- Dockingstation mit 2 x USB, 1 x LAN, 1 x Netzteilbuchse, 1 x VGA
- KFZ-/ Wand-Halterung mit 2 x USB, 1 x LAN, 1 x Netzteilbuchse

Tasten und Anzeigen

- 1 x Ein/ Aus – Taste, 1 x Triggertaste, 1 x WLAN-Schalter
- 1 x Power/Lade – LED, 1 x WLAN – LED

Stromversorgung

- Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 19 VDC/ 2,36 A
- intern: Li-Ion Akku 28 Wh (bis 3 h Betriebsdauer)
- extern: Li-Ion Akku 28 Wh aufsteckbar/ wechselbar im lfd. Betrieb

Abmessungen und Gewicht

- 256 x 196 x 34 mm, 1,1 kg

Betriebsumgebung

- Schutzklasse: IP65
- Temperatur: -10 bis 40°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k.
- Vibration und Schock: MIL-STD-810G
- EMI und EMC: MIL-STD-461F

Zulassungszeichen

- CE, FCC Class B, C-Tick, RoHS

