

Tablet PC: DT395C – Win10 IoT Enterprise

Dieser stoß-, staub- und wasserfeste Tablet-PC mit **IP65** und wahlweise mit **-10 bis +50°C** ist mit nur **1,3 kg Gewicht** der neueste Vertreter einer äußerst erfolgreichen Produktlinie. Zuverlässiger als ein Laptop ist der DT395C ideal für drahtlose Netzwerkkommunikation. Gelungene Symbiose aus kontrastreichem **8,9" TFT** mit kapazitivem Touchscreen und effizientem **Intel Atom Quad Core Prozessor**, in einem nahezu unverwüstlichen ABS-Gehäuse. Flexibilität bei Netzwerk- und Internet-Zugriff, große Bandbreite an maßgeschneiderten Lösungen für Ihren Anwendungsfall: Ob als Citrix ICA / Microsoft RDP Client, als Handheld, sowie montiert im Fahrzeug oder an der Maschine. Die **Gummiecken** federn Schläge und Stürze ab, das lüfterlose Design mit **SSD-Technik** anstatt Festplatte erlaubt große Unempfindlichkeit. Durch die eingebaute **WLAN-Karte** und die optionale Kombicard für **LTE/UMTS/HSDPA** ist unbegrenzter Einsatz im Haus und im Freien gewährleistet. Die **Hot-Swap-Akkutechnik (Schnellwechselprinzip)** macht einen unterbrechungsfreien Schichtbetrieb möglich.



Spezifikation

Prozessor und Betriebssystem

- CPU: Quad-core Intel Atom x5-Z8300 up to 1,84GHz
- MS Windows 10 IoT Enterprise

Speicher

- RAM: 4 GB
- 64 GB SSD, optional bis 128 GB

Bildschirm und Touchscreen

- 8,9" TFT, WUXGA 1920x1200, helles LED Backlight, sonnenlichttauglich
- kapazitiver Touchscreen, stift- und fingerbedienbar

Schnittstellen

- 1 x USB 2.0
- 1 x microSD Kartenlaufwerk
- 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n/ac integriert
- 1 x Bluetooth 4.0 integriert
- 1 x Kopfhörerbuchse
- 1 x Lautsprecher integriert
- 1 x Dockingstation-Kontaktleiste
- 1 x Netzteilbuchse

Optionen

- HDMI-in und Ethernet Anschlüsse oder RS232/422/485 und Ethernet
- 1D/2D Barcodescanner integriert
- 5 MP Rückkamera integriert
- 4G-Modul (LTE,HSPA+ usw.) integriert
- NFC/RFID HF Modul integriert
- Dockingstation mit 2 x USB, 1 x LAN, 1 x Netzteilbuchse, 1 x VGA
- KFZ-/ Wand-Halterung mit 2 x USB, 1 x LAN, 1 x Netzteilbuchse

Tasten und Anzeigen

- 1 x Ein/ Aus, 1 x Trigger, 1 x Funkkarten, 1 x Helligkeit, 2 x Lautstärke
- 1 x Power/Lade – LED, 1 x Anzeigemodus – LED

Stromversorgung

- Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 19 VDC/ 3,42 A
- intern: Li-Ion Akku 31 Wh (bis 4 h Betriebsdauer)
- extern: Li-Ion Akku 28 Wh aufsteckbar/ wechselbar im lfd. Betrieb

Abmessungen und Gewicht

- 256 x 196 x 34 mm, 1,3 kg

Betriebsumgebung

- Schutzklasse: IP65
- Temperatur: -10 bis 50°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k.
- Vibration und Schock: MIL-STD-810G

Zulassungszeichen

- CE, FCC Class B, RoHS

